

XTENDLAN MGB-L80C37



Cena celkem:	1 336 Kč (bez DPH: 1 104 Kč)
Běžná cena:	1 469 Kč
Ušetříte:	134 Kč
Kód zboží:	NETXTE1772
Part No.:	XL-MGB-L80C37
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan MGB-L80C37

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1350 nm. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákne (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20 nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC

Pracovní vlnová délka přijímače: 1350 nm (rozpětí 1100 - 1600 nm)

Typ vlákna: Single Mode

Dosah spojení: až 80 km

Přenosová marže: min. 28 dB

Rozsah vysílané vlnové délky: +/- 7,5 nm

Rozsah pásma (krok rastru): +/- 20 nm

Světelný výkon na vlákne 9/128um: +4 dBm

Spektrální šířka vysílače (-20dB): 1 nm

Citlivost přijímače: -24dBm @1,25Gbit/s

Při použití odbočovačů odečtěte útlum vložení a rozbočením.