

## SÍŤOVÝ KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC 305M



Cena celkem:	<b>2 886 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 385 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 175 Kč</b>
Ušetříte:	<b>289 Kč</b>
Kód zboží:	NPCSOL0003
Part No.:	27655141box
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-5E-UTP-PVC 305 m

**Celé balení UTP kabelu typu "drát"**, které můžete použít tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Oceníte nižší cenu oproti provedení typu "licna". Kabel je ideální pro vysokorychlostní protokoly včetně Gigabitového Ethernetu. Průřez vodiče je **0,5 mm čisté mědi**. Kabel je značen po 1 metru a **má šedou barvu**.

Tento 4-párový (8 vodičů) UTP instalační kabel bez problémů **splňuje požadavky** definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 **pro kategorii 5e** a třídu vedení **Class D**, včetně všech nejnovějších dodatků.

**Kabel splňuje normu EN 50575:2014, která se zabývá kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.**

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat5E

**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší

**Stínění:** ne

**Šířka pásma:** 100 MHz

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm (AWG24)

**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)

**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,88 mm

**Plášť:** PVC

**Třída reakce na oheň:** E<sub>ca</sub>

**Barva:** šedá (RAL 7035)

**Průměr kabelu:** 5,0 mm

**Váha:** 31 kg/km

**NVP:** 68 %

**Propagation delay:** 535 ns/100m

**Delay skew:** ≤45 ns/100m

**Skladovací teplota:** -20 °C až 60 °C

**Provozní teplota:** -20 °C až 60 °C

**Teplota při instalaci:** 0°C až 50 °C

**Odkaz na metráž kabelu naleznete v souvisejících produktech.**

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat5e

**Stínění:** ne

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,88 mm

**Plášť:** PVC