

## HILOOK PTZ-N2C200C-DE(F0)(O-STD)




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 210 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 653 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 531 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>321 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPHIL0316                                    |
| Part No.:    | 327000807                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### HiLook PTZ-N2C200C-DE(F0)(O-STD)

2megapixelová **ColorVu PTZ** kamera s **Full HD** rozlišením **1920 × 1080**. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,7"** s progresivním skenem, objektivem **f = 2,8 mm**, DWDR a podporuje kompresi videa **H.265**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu (White Light)** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC a HLC. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikací **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- **ColorVu technologie** - barevný záznam i v noci (24/7)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Technologie ColorVu a LED přísvit do 30 m (white light)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 340°, náklon -5° až +105°
- Cloudová služba HiLookVision a aplikace pro vzdálené ovládání, správu a zobrazení zařízení



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 106,1° horizontálně°, 55,8° vertikálně, 126,5° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)

**Napájení:** PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)