

## HIKVISION DS-2CD2583G2-IS 2,8MM



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 860 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 843 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 446 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>586 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK0472                 |
| Part No.:    | DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)     |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2583G2-IS

**8megapixelová IP** kamera typu dome nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Integrovaný mikrofon
- IR přísvit s dosahem až 30 m

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 106,4°, vertikálně 58,4°, diagonálně 124,8°

**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 při 20 fps, 3200 x 1800 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)