

## HIKVISION DS-9664NXI-I8/S(C)



Cena celkem:	<b>54 751 Kč</b> <b>(bez DPH: 45 249 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>60 226 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 475 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0929
Part No.:	DS-9664NXI-I8/S(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-9664NXI-I8/S(C)

Záznamové zařízení série Ultra **pro 64 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **320 Mb/s** (200 Mb/s při zapnuté funkci RAID). Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.). Šifrovací technologie **TLS** poskytuje bezpečnější přenos streamu. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **8 pozic pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB** a **eSATA rozhraní**. Aplikace **Hik-Connect** a podpora DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- 2 rozhraní HDMI (1x 4K rozlišení) a 2 rozhraní VGA
- Maximální datový tok v RAID módu 200/200 Mbps (záznam/odchozí)
- Funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje/ochranu perimetru až na 4 kanálech
- Funkce Acusense nepracuje současně s funkcí detekce obličeje (buď funguje jedna nebo druhá)
- Acusense NVR 2. generace přidává rozpoznávání tváře (paměť pro 10 000 snímků v 16 knihovnách)
- Rozpoznávání obličeje a další videoanalýza založené na algoritmu DeepInMind
- Vkládání údajů z pokladních systémů (POS) přímo do kamerového záznamu (až 32 kanálů)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 64

**Podporovaná rozlišení:** 32\* Mpx, 24\* Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1x HDMI 4K výstup, 1x HDMI 1080p výstup, 2x VGA výstup, 1x CVBS video výstup (BNC), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x RJ-45, 1x RS-232, 1x RS-485, 1x rozhraní pro klávesnici (svorkovnice), 16x alarm vstup, 8x alarm výstup, 1x audio vstup, 2x audio výstup

**HDD:** 8x SATA (max. 10 TB/disk), 1x eSATA

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 459 x 442 x 92 mm

**Hmotnost:** ≤ 8,7 kg

\*32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro 1 kanál při povolení HD režimu.