

HIKVISION DS-KIS303-P/EUROPE BV



Cena celkem:	5 174 Kč (bez DPH: 4 276 Kč)
Běžná cena:	5 692 Kč
Ušetříte:	517 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0940
Part No.:	DS-KIS303-P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS303-P/Europe BV

Sada hybridního interkomu s vnitřní stanicí a čtyřvodičovou analogovou dveřní stanicí.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- Pohodlná správa prostřednictvím mobilní aplikace Hik-Connect
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom**. Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V.

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou**. Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, integrovaný mikrofón a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 66,2°, vertikálně 37,2°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1x ovládání zámku (relé)

Napájení: DC 12 V

Spotřeba: do 5 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 135,14 x 49,6 x 41,93 mm

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový TFT, barevný, rozlišení 1024 x 600

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Rozhraní: 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x RS-485, 2x 4drátové rozhraní, 2x ovládání zámku (relé), 1x slot pro microSD kartu (max. 128 GB)

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 200 × 140 × 23,6 mm