

HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS(C) 2,8-12MM ČERNÁ



Cena celkem:	9 922 Kč (bez DPH: 8 200 Kč)
Běžná cena:	10 914 Kč
Ušetříte:	992 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1072
Part No.:	DS-2CD2786G2- IZS(2.8-12mm)(C)/
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2786G2-IZS(C)

2. a 3. fotografie jsou pouze ilustrační. Kamera má černou barvu.

8megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Objektiv: f = 2,8-12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 46°, vertikálně 58° až 26°, diagonálně 127° až 52°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 24/25 fps (3200 x 1800 při 30 fps)

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)