

## HIKVISION DS-2DF8225IH-AEL



Cena celkem:	<b>52 005 Kč</b> <b>(bez DPH: 42 980 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>57 206 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 201 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1094
Part No.:	DS-2DF8225IH-AEL
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DF8225IH-AEL

2megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 × 1080**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 4,8 až 120 mm a WDR** s rozsahem **120 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,0004 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie DarkFighterX a IR přísvit s dosahem až 200 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m

**Objektiv:** f = 4,8-120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,2-3,2°, vertikálně 32,7-1,8°, diagonálně 66,8-3,7°

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)