

## ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI II




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>27 895 Kč</b><br><b>(bez DPH: 23 054 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>30 685 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 790 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASU1230                                       |
| Part No.:    | 90MB1E60-M0EAY0                                 |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

### Popis

## ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II - to nejlepší pro pracovní stanice

**Základní deska ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** vám poslouží pro stavbu extra výkonného stolního počítače, jehož základem je **procesor AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX**. Díky tomu si vaše budoucí sestava poradí s náročnými profesionálními aplikacemi a výpočetními procesy. Umožní vám zvládnout plejádu náročných úkonů, jako je **tvorba a úprava multimediálního obsahu, vykreslování v pokročilém grafickém softwaru, nepřetržitou zátěž** apod. Základní deska je tak logicky vybavena sloty pro moderní grafické karty i rychlá úložiska.





Je vybavena **sloty PCIe 4 x16 pro výkonné grafiky**, a tím pádem také pro **profesionální návrhy, modelování nebo simulaci** v patřičných aplikacích. Dostupná konektivita podporuje nejenom ultra rychlé připojení, ale také kreativitu. **Duální 10G Ethernet Intel LAN port** umožňuje výrazné zkrácení doby přenosů velkých objemů dat a poskytuje připojení na úrovni serveru. Samozřejmostí je také přítomnost portů USB-C.



Základní deska **ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** disponuje **8 sloty pro operační paměť DDR4** s maximální kapacitou **2048 GB**. Podporuje **paměť ECC** pro automatickou detekci a opravu chyb a poškozených dat. Důmyslný **tepelný design obsahuje 16 napájecích fází** pro stabilní přísun energie a její efektivní využití pro bezproblémový provoz i ve vysoké zátěži a pod tíhou výkonu procesoru AMD. **Trojice slotů M.2** je pokryta chladiči, které krotí teplo.



## ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

### Čipová sada

AMD WRX80

### Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

### Sloty

7x PCIe 3.0/4.0 x16 slot

### Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

### Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4x SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

### USB

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### Audio

Realtek ALC4080

7.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam  
Podpora S/PDIF výstupu

#### **LAN**

1× Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

#### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Bluetooth 5.3

#### **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
6× 4pin konektor systémového ventilátoru  
1× konektor ventilátoru VRM  
1× konektor ventilátoru čipsetu  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin ATX +12V napájecí konektor  
2× 6pin PCIe napájecí konektor GPU  
1× 8pin PCIe napájecí konektor  
8× SATA 6Gb/s konektor  
3× M.2 slot, M Key  
2× U.2 slot  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× přepínač BMC  
1× přepínač IPMI  
1× konektor Message LED  
1× slot pro microSD kartu  
2× konektor LAN LED  
1× konektor Location LED  
1× konektor Location tlačítka  
1× konektor PSU\_SMB  
1× přepínač SMART\_PSU  
1× přepínač VGA  
1× konektor VGA  
1× konektor VPP\_I2C  
1× konektor sériového portu  
1× tlačítko FlexKey  
1× audio konektor předního panelu  
1× SPI TPM konektor  
1× tlačítko Start  
1× konektor předního panelu a detekce otevření skříně  
1× konektor RTC Battery  
1× konektor teplotního čidla

#### **Porty na zadním panelu**

1× tlačítko BIOS Flashback  
1× tlačítko Clear CMOS  
2× konektor Wi-Fi antény  
1× USB-C 3.2 Gen2x2  
8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
2× RJ-45  
1× optický S/PDIF výstup  
5× audio jack

#### **Rozměry**

33,02 × 30,98 cm

EATX (EEB) formát