

REOLINK NVS8-8MD4



Cena celkem:	14 561 Kč (bez DPH: 12 034 Kč)
Běžná cena:	16 017 Kč
Ušetříte:	1 456 Kč
Kód zboží:	KIPRE00024
Part No.:	NVS8-8MD4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Reolink NVS8-8MD4

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

Rekordér NVS8

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 25 W na port, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx**. Zařízení podporuje také dekódování **H.265**, díky kterému můžete ušetřit datový objem. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk**, ve které je předinstalován **pevný disk s kapacitou 2 TB**. Podporuje také externí pevné disky s kapacitou až 6 TB připojené skrze rozhraní eSATA. Aplikace **Reolink** umožňuje snadnou správu všech zařízení a pohodlný vzdálený přístup.

Kamera P330

8megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,49" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů a úhlem záběru **87°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: až 12 Mpx

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio výstup (RCA), 1× eSATA

HDD: 1× SATA (1× předinstalovaný 2TB HD, max. 6 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 25 W na port)

Rozměry: 260 × 230 × 41 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Kamera P330

Snímací čip: 1/2,49" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 87°, vertikálně 44°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Materiál: hliník

Napájení: DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W

Poznámka: NVR Reolink jsou kompatibilní pouze s bezpečnostními kamerami Reolink.



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)