

## HIKVISION DS-2CD2347G2P-LSU/SL(C) 2,8MM



Cena celkem:	<b>8 479 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 007 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 327 Kč</b>
Ušetříte:	<b>848 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1247
Part No.:	DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(C)

**4megapixelová panoramatická IP** kamera typu turret nabízí **2 snímače 1/2,5" CMOS** s rozlišením **3040 × 1368** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvisu** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla (blikač) a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (3040 × 1368)
- 2 objektivy v jedné kameře, 180° pokrytí zorného pole
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Smart funkce: detekce pohybu ve zvolené oblasti + rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- LED přísvis s dosahem až 30 m (White Light)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2 × 1/2,5" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvis:** ne

**Integrovaný LED přísvis:** ano, do 30 m

**Objektiv:** 2 × f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 81°

**Maximální rozlišení:** 3040 × 1368, při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)