

## HIKVISION DS-2CD2386G2H-IU(EF) 2,8MM ČERNÁ



Cena celkem:	<b>6 421 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 307 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 064 Kč</b>
Ušetříte:	<b>642 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1333
Part No.:	DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF)/BL
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2386G2H-IU(eF) 2,8 mm

**8megapixelová IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, 4K rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu a technologii powered-by-Darkfighter** do vzdálenosti až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s 4K rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie powered-by-Darkfighter a IR přísvit s dosahem 30 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon pro zachycení komunikace
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108,8°, vertikálně 56,4°, diagonálně 134,3°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 24/25 fps (3200 × 1800 při 25/30 fps)

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 8 W (zdroj není součástí balení)