

GRANDSTREAM GSC3574



Cena celkem:	4 100 Kč (bez DPH: 3 388 Kč)
Běžná cena:	4 510 Kč
Ušetříte:	410 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1067
Part No.:	GSC3574
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GSC3574

Pokročilá interkomová a řídicí stanice navržená pro správu komunikace, kontrolu přístupu a chytré automatizace v budovách. Nabízí **7" dotykový displej**, plnohodnotný **HD audio přenos**, operační systém **Android 13** a kompatibilitu s aplikacemi pro osvětlení, HVAC či plánování schůzek. Díky podpoře **Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a integrovanému PoE napájení** se snadno zapojí do stávající infrastruktury. Poskytuje **8 alarmových vstupů, 2 výstupy** a spolupracuje se systémy Grandstream (např. GDS série pro dveřní přístup), ale i s dalšími zařízeními díky otevřenému API. Zařízení je tak ideální volbou pro moderní kanceláře, konferenční místnosti i komplexní bezpečnostní systémy.

Klíčové vlastnosti a funkce:

- 7" kapacitní TFT LCD dotykový displej s rozlišením 1024 × 600 px
- Android 13 s podporou aplikací pro chytrou domácnost a kancelář (HVAC, osvětlení, plánování schůzek)
- Full duplex HD audio s pokročilým potlačením ozvěny a širokopásmovým přenosem
- 6 SIP účtů, podpora funkcí jako podržení hovoru, přesměrování, historie volání apod.
- Integrovaná podpora Wi-Fi 6 (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.0 a PoE (IEEE 802.3af)
- 8 alarmových vstupů a 2 reléové výstupy pro vlastní nasazení
- Podpora video dekódování H.264 a M-JPEG, rozlišení až 720p
- Slot pro microSD kartu (až 512 GB), USB 2.0 port
- HD audio: duální reproduktory s podporou stereo přehrávání, vestavěný mikrofon, akustické potlačení ozvěny
- Bezpečnostní funkce: TLS, SRTP, 802.1x, Secure Boot, náhodná hesla a šifrovaná konfigurace
- Možnost správy schůzek a sledování obsazenosti místností přes integrovaný panel
- Otevřené API a SDK pro integraci s externími systémy (např. dveřní přístup)
- Napájení: 12 V DC nebo PoE, spotřeba < 13 W

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600, barevný TFT

Paměť: 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash

Síť: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Porty a rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 1× RJ-45, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup (relé), 1× USB 2.0, 1× microSD slot

Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotřeba: max. 13 W

Pracovní teplota: 0 až +40 °C

Rozměry: 182 × 122 × 26,2 mm

Hmotnost: 408 g

Návod k instalaci (video):