

TP-LINK TAPO C400 KIT



Cena celkem:	1 462 Kč (bez DPH: 1 208 Kč)
Běžná cena:	1 608 Kč
Ušetříte:	146 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0072
Part No.:	Tapo C400 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C400 KIT

Revoluční solární bezpečnostní kamera s nepřetržitým provozem.

Pokročilá bezdrátová bezpečnostní kamera s modulárním solárním panelem poskytuje nepřetržité napájení s minimálními nároky na sluneční svit. Díky vestavěné **5200mAh baterii** zajišťuje až **180denní výdrž** i v obdobích bez slunce. Kamera nabízí **1080P Full HD rozlišení** s pokročilým barevným nočním viděním pro kompletní monitoring vašeho majetku.

System je vybaven **AI-powered detekcí osob** bez nutnosti předplatného, což výrazně snižuje počet falešných poplachů a prodlužuje výdrž baterie. Robustní konstrukce s **IP65 krytím** odolává všem povětrnostním podmínkám po celý rok a zajišťuje spolehlivý provoz v každém prostředí.

<p>100 % bez kabelů Snadná a flexibilní instalace</p>	<p>Detekce osob – Bez předplatného</p>	<p>IP65 Odolnost proti počasí</p>	<p>1080p živý přenos a barevné noční vidění</p>
<p>Až 180 dní výdrž baterie</p>	<p>Lokální microSD úložiště (až 512 GB)</p>	<p>Prizpůsobitelné zvukové a světelné alarmy</p>	

- Nekonečné napájení už od 45 minut denního slunce díky modulárnímu solárnímu panelu
- Až 180denní výdrž vestavěné 5200mAh lithium-iontové baterie bez slunečního svitu
- 1080P Full HD rozlišení s pokročilým barevným nočním viděním a bílými LED světly
- AI detekce osob bez předplatného s real-time notifikacemi a minimem falešných poplachů
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512GB nebo cloudové úložiště Tapo Care

- Přizpůsobitelné zóny aktivity a soukromí pro cílené sledování
- IP65 odolnost proti povětrnostním vlivům pro celoroční venkovní použití
- Obousměrná audio komunikace s vestavěným mikrofonem a reproduktorem

Pokročilé detekční funkce

Kamera využívá jednoduchý pohybový senzor se 120° horizontálním zorným úhlem a AI algoritmy pro přesnou detekci osob. Systém podporuje vytváření vlastních zón aktivity pro cílené sledování a zón soukromí pro ochranu citlivých oblastí.

Flexibilní úložiště a konektivita

Nahrávání probíhá lokálně na microSD kartu až 512 GB nebo prostřednictvím cloudové služby Tapo Care. Kamera se připojuje přes Wi-Fi 802.11b/g/n na 2,4 GHz s podporou WPA/WPA2-PSK zabezpečení a 128bit AES šifrování.

Inteligentní integrace

Plná kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání. Kamera podporuje připojení k hubům H200 & H500 pro rozšířené možnosti domácí automatizace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 1080p (1920 × 1080 px), 2 Mpx

Snímkovací frekvence: 15 fps

Zorný úhel: 116,7° (diagonálně), 99,7° (horizontálně), 53,8° (vertikálně)

Noční vidění: 2× 850 nm IR LED (dosah 10 m), barevné noční vidění

Baterie: vestavěná lithium-iontová 5200 mAh

Solární panel: max. nabíjecí výkon 2,5 W, napětí 5,2 V

Úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth

Krytí: IP65

Provozní teplota: -20°C až +45°C

Rozměry kamery: 81 × 58,32 × 48 mm

Rozměry solárního panelu: 173,4 × 120,4 × 15,7 mm

Hmotnost: kamera 205 g, solární panel 158 g