

## HIKVISION DS-D5043U3-1V0S



Cena celkem:	<b>14 858 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 280 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>16 344 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 486 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1468
Part No.:	DS-D5043U3-1V0S
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-D5043U3-1V0S

#### Profesionální 43" 4K Ultra HD monitor s VA panelem pro náročné aplikace.

Monitor nabízí špičkové **4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při 60 Hz** na velkém 43palcovém VA panelu. Díky pokročilé VA technologii dosahuje **kontrastního poměru 4000 : 1** a širokého pozorovacího úhlu **178° horizontálně i vertikálně**, což zajišťuje vynikající kvalitu obrazu ze všech pozorování.

Elegantní ultratenký design s minimálními rámečky na třech stranách dodává monitoru moderní vzhled. **Vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W** poskytují kvalitní zvukový výstup bez nutnosti externích reproduktorů. Monitor podporuje **VESA standard** pro snadnou montáž na stěnu či rameno.

- Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při obnovovací frekvenci 60 Hz pro ostré detaily
- VA panel s kontrastním poměrem 4000 : 1 a jasem 300 cd/m<sup>2</sup> pro živé barvy
- Široký pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně bez zkreslení
- Rychlá odezva 6,5 ms a pokrytí 72 % barevného prostoru NTSC
- Pokročilá 3D redukce šumu a technologie nízkého modrého světla pro ochranu očí
- Kompletní konektivita: HDMI, DisplayPort, VGA, USB 2.0 a RS-232
- Vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W pro kvalitní zvuk
- Podpora VESA montáže 200 × 200 pro flexibilní instalaci

#### Pokročilé zobrazovací technologie

Monitor využívá D-LED podsvícení s 8bit + FRC barevnou hloubkou pro přesné reprodukce barev. Technologie 3D redukce šumu eliminuje nežádoucí artefakty a zajišťuje čistý obraz i při náročných scénách.

#### Profesionální konektivita

Rozhraní zahrnuje HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA a USB 2.0 pro připojení různých zdrojů. RS-232 vstup a výstup umožňuje snadnou integraci do profesionálních systémů a dálkové ovládání.

#### Spolehlivý provoz

Monitor je navržen pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s pracovní teplotou 0 až 50 °C. Nízká spotřeba ≤ 80 W a pohotovostní režim ≤ 0,5 W zajišťují energeticky efektivní provoz.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 43" (109,2 cm)

**Rozlišení:** 3840 × 2160 px (Ultra HD 4K)

**Typ panelu:** VA s D-LED podsvícením

**Obnovovací frekvence:** 60 Hz

**Odezva:** 6,5 ms (typ)

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 4000 : 1

**Pozorovací úhel:** 178°/178° (H/V)

**Konektivita:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA, 1× USB 2.0, 2× RS-232, 1× audio vstup

**Reproduktory:** 2× 10 W

**Rozměry:** 956,8 × 616,2 × 242,1 mm (s podstavcem)

**Hmotnost:** 6,81 kg