

## TP-LINK TAPO C610 KIT



Cena celkem:	<b>2 283 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 887 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 511 Kč</b>
Ušetříte:	<b>228 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0076
Part No.:	Tapo C610 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo C610 KIT

**Bezdrátová solární bezpečnostní kamera s pokročilým 360° sledováním a 2K rozlišením pro kompletní ochranu vašeho majetku.**

Inovativní bezpečnostní systém kombinuje **vysokouúčinný solární panel s výkonnou otočnou kamerou** pro nepřetržitý provoz bez nutnosti elektrického připojení. Kamera poskytuje **360° horizontální a 130° vertikální pokrytí** s možností nastavení vlastních hlídkových bodů pro automatizované monitorování.

Díky **pokročilé detekci osob s AI technologií** obdržíte pouze relevantní upozornění, což výrazně snižuje falešné poplachy a prodlužuje výdrž baterie. Integrovaná **dobíjecí lithium-ion baterie** poskytuje energii i bez slunečního svitu, zatímco pouhých **45 minut přímého slunečního světla** stačí pro celodenní provoz.

- 2K 3 Mpx rozlišení (2304 × 1296 px) s 15 fps pro ostré a detailní záběry
- 360° horizontální a 130° vertikální rozsah pohybu s automatickým sledováním
- Vysokouúčinný solární panel s 2,5W výkonem a USB-C konektorem
- Inteligentní detekce osob s možností nastavení vlastních detekčních zón
- Barevné noční vidění s dvojicí vestavěných LED reflektorů
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a nastavitelnou sirénou
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného
- Odolnost IP65 pro provoz v extrémních povětrnostních podmínkách
- Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání

#### Pokročilé zabezpečovací funkce

Systém umožňuje nastavení vlastních hlídkových tras s automatickým cyklickým monitorováním vybraných oblastí. Funkce Activity Zones vám dovolí definovat specifické oblasti pro sledování a současně skrýt soukromé zóny. Přizpůsobitelný zvukový a světelný alarm s možností nahrání vlastního hlasu poskytuje efektivní odstrašení.

#### Flexibilní instalace a napájení

Kompletní sada obsahuje kameru, solární panel s nastavitelným držákem, prodlužovací kabel 3,8 m a veškeré montážní příslušenství pro instalaci na stěnu, okapy nebo sloup. Solární panel lze umístit nezávisle na kameře pro optimální využití slunečního světla.

#### Inteligentní konektivita a úložiště

Kamera se připojuje přes Wi-Fi 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz. Kromě lokálního úložiště na microSD kartu je k dispozici i možnost cloudové úložiště Tapo Care pro dodatečnou bezpečnost dat.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/2.8" CMOS s progresivním skenem

**Rozlišení:** 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px), 15 fps

**Objektiv:** f = 4 mm, F1.6

**Zorný úhel:** 100,6° diagonálně, 84,4° horizontálně, 44,3° vertikálně

**Rozsah pohybu:** 360° horizontálně, 130° vertikálně

**IR přísvit:** do 10 m

**LED přísvit:** do 10 m

**Detekce:** pohyb, osoby, nastavitelné detekční zóny

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrná komunikace

**Úložiště:** microSD slot (až 512 GB), cloudové úložiště Tapo Care

**Konektivita:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

**Napájení:** solární panel 2,5 W + lithium-ion baterie 6700 mAh

**Odolnost:** IP65, provozní teplota -20 až +45 °C

**Rozměry kamery:** 130,88 × 116,09 × 84,06 mm

**Rozměry solárního panelu:** 173,4 × 120,4 × 15,7 mm