

TP-LINK TAPO C420



Cena celkem:	2 312 Kč (bez DPH: 1 911 Kč)
Běžná cena:	2 543 Kč
Ušetříte:	231 Kč
Kód zboží:	IPKTPL0018
Part No.:	Tapo C420
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C420

Pokročilá bezdrátová bezpečnostní kamera s výjimečnou výdrží baterie až 180 dní a kvalitním 2K Quad HD rozlišením.

Kamera Tapo C420 představuje špičkové řešení pro domácí zabezpečení s kompletně bezdrátovým designem umožňujícím snadnou instalaci kdekoli v interiéru i exteriéru. Díky pokročilému **starlight senzoru a vestavěným reflektorům** poskytuje vynikající barevné noční vidění pro detailní záznamy i za tmy.

Inteligentní **AI detekce rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla** a odesílá cílená upozornění přímo do mobilní aplikace. Pro provoz je vyžadován hub **Tapo H200** (prodává se samostatně), který umožňuje ukládání záznamů na microSD kartu až 512 GB nebo využití cloudových služeb Tapo Care.

- Výjimečná výdrž baterie až 180 dní s vyměnitelným lithium-iontovým akumulátorem
- 2K Quad HD rozlišení 2560 × 1440 px s 1,7× více pixely než Full HD
- Barevné noční vidění se starlight senzorem a dvojicí vestavěných reflektorů
- Bezplatná AI detekce osob, domácích zvířat a vozidel s chytrými upozorněními
- IP65 odolnost proti povětrnostním vlivům pro venkovní i vnitřní použití
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonom a reproduktorem
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB prostřednictvím hubu H200
- Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Home pro hlasové ovládání

Pokročilé detekční funkce

Inteligentní senzor pohybu s horizontálním zorným polem 110° a ambientní světelný senzor automaticky přepínají mezi denním a nočním režimem. Aktivní zóny umožňují nastavit specifické oblasti pro sledování.

Flexibilní napájení a instalace

Vyměnitelný akumulátor lze dobít pomocí přiloženého USB adaptéru nebo volitelného solárního panelu Tapo A200. Bezdrátový design umožňuje umístění kamery prakticky kdekoli bez nutnosti kabeláže.

Systémové požadavky a konektivita

Kamera se připojuje k hubu H200 prostřednictvím Sub-1G frekvence 868 MHz nebo 922 MHz s dosahem až 160 metrů. Vyžaduje aplikaci Tapo pro iOS 11.0+ nebo Android 5.0+.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor

Rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440 px)

Objektiv: ohnisková vzdálenost 3,2 mm, clona F1.6

Zorné pole: 113° (diagonálně), 97° (horizontálně), 54° (vertikálně)

Noční vidění: 850 nm IR LED (dosah 15 m), barevné noční vidění

Výdrž baterie: až 180 dní (vyměnitelný Li-ion akumulátor)

Úložiště: microSD karta až 512 GB (v hubu H200, není součástí)

Konektivita: Sub-1G 868MHz/922MHz (dosah až 160 m), Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n)

Krytí: IP65 (odolnost proti prachu a vodě)

Rozměry: 110,6 × 64,2 × 64,2 mm

Hmotnost: 166,74 g