

## UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SAFE STRIKE LOCK



Cena celkem:	<b>2 371 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 959 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 608 Kč</b>
Ušetříte:	<b>237 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0057
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Safe-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock

#### Profesionální elektrický zámek pro integraci do UniFi Access systému.

Tento elektrický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-safe**, což znamená, že při výpadku napájení se automaticky odemkne a umožní bezpečný průchod. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Fail-safe režim s automatickým odemčením při výpadku napájení pro bezpečný únik
- Vysoká přidržovací síla 227 kg pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm

#### Instalace a příslušenství

V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 × 25 × 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 × 25 × 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zámku:** fail-safe elektrický zámek

**Přidržná síla:** 227 kg

**Napájení:** 12 V DC, 200 mA ± 10 %

**Rozměry těla:** 112 × 28 × 21 mm

**Hmotnost těla:** 200 g

**Materiál těla:** zinková slitina

**Materiál čelních desek:** nerezová ocel

**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové

**Hloubka zámkové drážky:** 8 mm

**Dveřní senzor:** dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Provozní vlhkost:** 5 až 90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Manuál:**

[Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock](#)